

**Produktspezifikation**

*PTFE* – imprägniertes Glasfilamentgarn, ungesintert

**Typ P15/9-34 x2 weiß**

Artikelnummer: *HZF 015*

**Technische Daten**

Eigenschaften	Nennwert	Toleranz zum Nennwert	Prüfnorm
<i>Basismaterial</i>	<i>EC/9-34x2</i>		<i>DIN EN 12654</i>
Gesamtfeinheit	<i>80 tex</i>	$\pm 10 \%$	<i>DIN EN ISO 1889</i>
Glühverlust	<i>15,0 %</i>	$\pm 20 \%$	<i>DIN ISO 1887</i>
Feuchtigkeit	$\leq 0,2 \%$	-	<i>ISO 3344</i>
Reißkraft	<i>&gt;20 N</i>	-	<i>DIN EN ISO 3341</i>
Spulenaufmachung	<i>H8 oder H9 Spulen</i>		-
Farbe	<i>weiß</i>		

**Verpackung und Lagerung**

Das Glasfilamentgarn wird auf flaschenförmigen Kunststoffhülsen (H8 oder H9) geliefert.

Die Hülsen sind Leihgut und bleiben Eigentum der P-D Glasseiden GmbH Oschatz.



Die Spulen sind transportgesichert in Kartons (B: 120 cm x H: 90 cm x T: 100 cm) verpackt, 46 Spulen pro Karton. Versandeinheit: 1 Karton pro Palette.

Andere Verpackungen auf Anfrage.

Die Lagerung der Spulen hat in trockenen Räumen in der Verpackung des Herstellers zu erfolgen.



Stand: 05/20

Ausgabe: 02